


ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



TECNOLOGÍA
DESARROLLO
FABRICACIÓN



www.josma.es

Especialistas en la maquinaria que mejor trata la piel.
Specialist in the leather processing machinery.

Marzo - 2025

SISTEMA DE TINTADO DE CANTOS PARA PIEZAS ACABADAS "PL MANUAL"

El sistema de tintado , "PL MAUAL" combina en una suave armonía un módulo de tinta con una estación de soporte, combinación óptima que permite el uso de todo tipo de cabezales de tintado desarrollado para el PROYECTO PL, creado para trabajar con piezas ya acabadas.



**DETALLES DEL
CABEZAL**



**DETALLES DEL
SOPORTE**

FOTO BOLSO ACABADO

dre



es la marca de referencia de una compañía española dedicada desde hace más de cuarenta años a la fabricación y distribución de maquinaria y accesorios para la manufactura de productos de piel, cueros, sintéticos y textil.

En 1992 comenzó nuestro proceso de internacionalización, desde entonces exportamos maquinaria a países como U.S.A, Canadá, México, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba, Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Marruecos, Túnez, Guinea Ecuatorial e Indonesia.



Calzado



Ind. Aux.



Marroquinería



Tapicería



Cinturones



Agendas



Bolsos



Guarnicionería



It is the reference brand of a Spanish company dedicated since more than forty years to the manufacture of leather, synthetic and textile products.

In 1992 our internationalization process began, since then we export machinery to countries such as U.S.A., Canada, Mexico, Ecuador, Colombia, Peru, Cuba, France, Portugal, England, Morocco, Tunisia, Equatorial Guinea and Indonesia.



Footwear



Ind. Aux.



Leather goods



Upholstery



Belts



Agendas



Handbags



Saddlery



c'est la marque de référence d'une entreprise espagnole dédiée depuis plus de quarante ans à la fabrication et à la distribution de machines et de accessoires pour la fabrication de cuir, de produits synthétiques et textiles.

En 1992, notre processus d'internationalisation a commencé. Depuis lors, nous exportons des machines vers des pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Équateur, la Colombie, le Pérou, Cuba, la France, Portugal, Angleterre, Italie, Maroc, Tunisie, Guinée équatoriale et Indonésie. .



Chaussures



Ind. Aux.



Marroquinerie



Rembourrage



Ceintures



Ordres du jour



Les sacs



Sellerie

Características técnicas JH03

- ▶ Cizalla eléctrica para cuadrar todo tipo de materiales como vaquetillas, crupones, serrajes, cueros de hasta 8 mm. de grosor, plásticos, cuero artificial embobinados dejándolos preparados para la maquina de cortar tiras.
 - ▶ Máximo aprovechamiento de la piel en su corte.
 - ▶ Puede cortar bandas a tallas
 - ▶ Producción aproximada: 7000 pies/8 horas
 - ▶ Programador del largo de corte
 - ▶ Opcional: Haz de luz para visionar la línea de corte.
 - ▶ Dos versiones disponibles: area de 1600 mm y 2005 mm.
 - ▶ Normativas de seguridad CE
- ▶ Electronic cutting machine to square any kind of materials such as cowhides, backshides, split leather, leathers up thickness 8 mm, synthetics and plastics in rolls getting them ready for the straps cutting machine.
 - ▶ Maximum use of the leather in its cut
 - ▶ Possibility of cutting straps in sizes.
 - ▶ Estimated production: 7000 feet / 8 hours.
 - ▶ Programmer of cutting length
 - ▶ Optional: Lightning device for viewing line of cut.
 - ▶ Two versions available: cutting area 1600 mm. and 2005 mm.

JH03		
Alto	Height	0,86 mt
Largo	Lenght	2,15 mt
Ancho	Width	1,75 mt
Peso	Weight	350 kg

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CORTE

ELECTRONIC CUTTING MACHINE

LINE JH-03



YouTube VIDEO DEMOSTRATIVO



Máquinas para cortar tiras



▶ LINE L150 // L300

	L 150	L 300
Altura (Height)	1.250 mm.	1.250 mm.
Largo (Lenght)	800 mm.	800 mm.
Ancho (Widht)	550 mm.	550 mm.
Peso (Weight)	120 kg	140 kg
Motor (Motor)	1 HP	1 HP

- ▶ Máquina de cortar tiras en piel, cuero, goma y sintético. La anchura de las tiras varía desde 1 mm. hasta 150 ó 300 mm. según la luz de trabajo.
- ▶ El motor con embrague permite seleccionar la velocidad según el tipo de material que se va a cortar. El árbol de las cuchillas y el del transporte son fácilmente desmontables.
- ▶ Machine for cutting leather, rubber and synthetic strips. The strip width varies from 1 mm. to 150 or 300 mm. according
- ▶ The clutch-operated motor allows the setting of the proper speed as required by the material to be cut. The blade shaft and the carriage shaft are easily detachable.

MÁQUINA DE CORTAR TIRAS

STRAPS CUTTING MACHINE

▶ LINE L300



Características técnicas ES50

- ▶ Máquina de rebajar de moderna construcción capaz de rebajar materiales como piel, cuero regenerado, sintéticos, plásticos, etc.
- ▶ Mesa de trabajo con sistema de aspiración modificado y depósito para el retal.
- ▶ Máxima velocidad de arrastre controlada por potenciómetro.
- ▶ Rodillo de arrastre electrónico de velocidad progresiva controlado mediante pedal.
- ▶ Indicador de posición de la cuchilla
- ▶ Ancho de rebajado hasta: 50 mm.
- ▶ Angulo de rebajado: 0–20° max
- ▶ Skiving machine of newly fashioned construction. It is possible to skive materials as leather, imitation leather, plastics, etc.
- ▶ Work table with modified suction device and scrap box.
- ▶ Maximum feed speed, controlled by potentiometer
- ▶ Steepless, electronic drive of feed roll, controlled by foot-pedal.
- ▶ Indication of knife position
- ▶ Skiving width up to 50 mm.
- ▶ Skiving angle: 0–20° max.

ES50		
Altura	Height	126 cm
Largo	Length	57 cm
Ancho	Width	126 cm
Peso neto	Net weight	130 kg

MÁQUINAS DE REBAJAR


SKIVING MACHINES



FORTUNA ES-50



FORTUNA VN-50



RECAMBIOS Y ACCESORIOS REBAJAR Y DIVIDIR

SPARE PARTS SKIVING AND SPLITTING MACHINES





LINE 102N

- ▶ Mesa de aspiración adaptable a cualquier cabezal de maquina de rebajar.
- ▶ Suction table suitable for any skiving head machine.



Características Técnicas 520

Características técnicas	Technical data	520
Ancho útil de trabajo	Working width	520 mm.
Máximo espesor	Maximum thickness	8 mm.
Mínimo espesor	Minimum thickness	0,2 mm.
Grupo independiente para aspirar las sobras y el polvo del afilado	Independent suction device which removes all scraps and dust aspiration	
Velocidad de avance máxima	Maximum forward speed	Variable
Altura	Height	
Largo	Length	
Ancho	Width	
Potencia	Power	
Peso Neto	Net Weight	
Peso Bruto	Gross Weight	

MÁQUINAS DE DIVIDIR

SPLITTING MACHINES



LINE 520



FORTUNA AN-400







FORTUNA AB-320




 VIDEO
DEMOSTRATIVO





Dispositivo de dividido parcial para cinturones

Partial splitting belts device



Características técnicas 5210

- ▶ Cabina de encolar a pistola para colas base agua y látex
- ▶ Sistema integral de aspiración con turbina de gran potencia.
- ▶ Pistola de rociado en spray con apertura en abanico de 20 cms.
- ▶ Depósito de cola de acero inoxidable con capacidad para 10 lts.

- ▶ Workbench for spraying water glues and latex adhesives.
- ▶ Super exhaust fan system.
- ▶ Spray gun 20 cms width
- ▶ Stainless steel tank capacity 10 lts.

5210		
Area de trabajo	Working area	160 x 60 cms
Altura	Height	175 cm
Fondo	Lenght	86 cm
Ancho	Width	183 cm
Peso	Net weight	190 kg

MÁQUINA DE ENCOLAR

SPRAYING GLUE MACHINE

MOD. 5210



▶ LINE 3000



- Encoladora automática a spray para aplicación de cola base agua para producciones de bolsos, cinturones, tapicería, calzado y artículos de piel y sintéticos.
- Superficie útil de 3000 x 2000 mm
- Cinta transportadora realizada en tejido técnico fácilmente sustituible con avance automático programable
- Regulación de la velocidad de la pistola de encolado
- Potente sistema de aspiración que hace inmovilizar los artículos durante la fase de encolado
- Sistema de secado con turbinas con temperatura regulable
- Depósito de cola con capacidad para 10 l.



- Automatic machine for applying water base adhesive by spraying for productions of handbags, belts, upholstery, shoes and leather and synthetic articles.
- Working width 3000 x 2000 mm.
- Automatic programmable speed belt conveyor made of special fabric easy to change.
- Possibility to adjust the speed of the spray gun.
- Powerful suction device for a better adhesion of the parts to the belt conveyor during the adhesive spraying.
- Warm air fans device with variable temperature.
- Glue tank of 10 l.





- Machine automatique pour l'application de colle à base d'eau pour la production de sacs à main, ceintures, tapisserie, chaussures et des articles en peau et synthétique.
- Surface de travail 3000 x 2000 mm.
- Convoyeur avec vitesse programmable en tissu technique facile à changer.
- Vitesse variable du pistolet à colle.
- Puissant aspirateur pour le meilleure adhésion des pièces au convoyeur.
- Système avec air chaud avec température réglable.
- Réservoir pour 10 l de colle.



MAQUINA DE ENCOLAR AUTOMATICA

AUTOMATIC SPRAYING GLUE MACHINE

▶ LINE 3000



VIDEO
DEMOSTRATIVO

Modelo	Line 3000
Area de trabajo	3000 x 2000 mm.
Velocidad	De 0 a 15 m/min
Potencia	3000 W
Alimentación eléctrica	AC220V 50Hz/60Hz
Alimentación neumática	6 bar
Intensidad acústica	40 dB

Características técnicas OP600 MS

- ▶ Prensa en continuo termo adhesiva.
- ▶ Sistema de calor separado con termostato para regulación de la temperatura.
- ▶ Apertura lateral dotada de cinta de arrastre indeformable y duradera

- ▶ Continuous open-side fusing press
- ▶ Divided heater system with heat-element to check the temperature
- ▶ Special “super-linear” belt to eliminate the belt warping and ensure longer life.

OP 600		
Alimentación	Power supply	220 V
Temp. Maxima	Max. temperature	195° C
Presión máxima	Max. Pressure	1.5 kg/cm
Velocidad de transporte	Max. Belt speed	8.7 m/min
Precalentamiento	Heating time	5-20 seg
Ancho de trabajo	Fusing width	600 mm.
Dimensiones	Dimentions	1660 x 1030 x 490 mm.
Peso	Weight	152 kg.

MAQUINA DE CONFORMAR-PEGAR COMPACT PRESS

▶ LINE OP 600 MS



Características técnicas SE 95


- ▶ Mesa manual para ensamblar cinturones con un sistema de guías de acero que se pueden ajustar independientemente según las diferentes medidas de los cinturones.
- ▶ Guía superior regulable para colocación del refuerzo interior.
- ▶ Preparada para acoplación directa a máquinas de recortar y redondear cantos.
- ▶ Manual table for combining belts with a system of steel guides that can be adjusted independently of the different measures of the belts.
- ▶ Regulating top guide for setting the inner reinforcement.
- ▶ Ready for to be joined directly to a trimming edges machine.

SE 95		
Alto	Height	110 cms
Largo	Lenght	130 cms
Ancho	Width	70 cms
Peso	Weight	87 kg

MESA DE ENSAMBLAR CINTURONES

BELTS COUPLING TABLE

▶ **SE 95**



Características técnicas AR 75

- ▶ Máquina de ensamblar cinturones.
- ▶ Esta máquina dispone de: Dispositivo para el recorte lateral del cinturón, doble rodillo de ensamblaje y rodillos intercambiables en función de la anchura y el perfil.
- ▶ Machine for coupling and trimming belts.
- ▶ This machine has of its disposal: Device for trimming the belts edges, coupling and trimming rollers that are interchangeable subordinately of the width and moulding

		AR 75
Alto	Height	780 mm
Ancho	Width	750 mm
Profundidad	Depth	1350 mm
Peso	Weight	100 kg
Motor	Motor	0,5 Hp

MAQUINA DE ENSAMBLAR

BELTS COUPLING MACHINE

▶ AR75



Características técnicas XD

- ▶ Máquina de pulir, cantos de cinturones, bandoleras y tiras en general.
 - ▶ Redondeado y pulido de los dos cantos a la vez.
 - ▶ 4 unidades de trabajo con velocidad variable de fácil cambio.
 - ▶ Aspiración de polvo
 - ▶ Dispositivo situado en la parte delantera para el pulido de puntas
 - ▶ Opcional: dispositivo tintador de cantos
- ▶ Automatic milling and brushing machine to process belt edges, handbags straps, etc.
 - ▶ Milling and brushing of both sides at the same time.
 - ▶ 4 stations with speed variation and easily changing.
 - ▶ Dust exhauster
 - ▶ Device for milling the tips located on the front side of the machine.
 - ▶ Optional: inking device.

XD		
Altura	Height	128 cm
Profundidad	Lenght	100 cm
Ancho	Width	100 cm
Peso neto	Net weight	200 Kg

MAQUINA DE PULIR

▶ LINE XD



Características técnicas MSB 1000 E

- ▶ Máquina automática de coser cinturones
- ▶ Máquina automática de coser cinturones de fácil manejo. Con alimentación de aire incorporado. Fácil cambio de estilo mediante la pulsación del botón selector de modo. No supone ningún problema poder coser alrededor del extremo de la hebilla.
- ▶ Un solo operario puede manejar hasta 3 máquinas simultáneamente. La producción media por máquina es de 3 cinturones por minuto, terminados y apilados.
- ▶ Opcional: Sistema cargador y apilador de cinturones que elimina los problemas de manejo al final de la secuencia de costura
- ▶ Automatic belts stitcher easy to use. Air refrigeration incorporated. Easy style change by the push of a button. No problems of stitching around the buckle. One operator can handle up to 3 machines simultaneously.
- ▶ Medium production of 3 belts per minute finished and stacked.
- ▶ Optional: loader and stacker system.

MSB 1000E		
Largo puntada	Stitch size	5 mm
Aguja	Needle	80/150 mm
Hilo	Thread	20 mm
Max. Ancho cinturón	Max. Belt width	80 mm
Min. Ancho cinturón	Min. Belt width	12 mm
Grosor cinturón	Belt thickness	5 mm



AUTOMATA DE COSER AUTOMATIC SEWING MACHINE

▶ MSB 1000 E



Características técnicas BS 2000

- ▶ Máquina automática de para coser hebillas.
- ▶ Pantalla táctil de funciones de cosido
- ▶ Area de trabajo: 60 x 80 mm.
- ▶ Levantamiento max. de pata: 12 mm.
- ▶ Largo puntada: 0.3–9.8 mm.





- ▶ Automatic belts buckles stitching machine.
- ▶ Working area: 60 x 80 mm.
- ▶ Presser foot height: 12 mm.
- ▶ Stitch length: 0.3–9.8 mm.

BS2000		
Altura	Height	123 cm
Profundidad	Lenght	92 cm
Ancho	Width	74
Peso neto	Net weight	230 Kg

MAQUINA COSER HEBILLAS

▶ LINE BS2000





MÁQUINAS DE COSER

SEWING MACHINES



ADLER 205



ADLER 669




ADLER 367




Características técnicas AFC 06

AFC 06		
Velocidad máxima	Max. Sewing speed	1000 rpm
Area de cosido Y	Sewing area Y	10 cm
Espesor máximo	Max. Thickness	8 mm
Largo max. de puntada	Max. stitching length	12.0 mm
Hilo	Thread	15/3
Producción por hora (1 pasador- 2 costuras)	Hourly production (1 loop -2 stitches)	400
Potencia electrica	Power	700 watt
Dimensiones	Dimintions	109 x 60 x 120 cm
Peso	Weight	150 kg



Máquina automática de coser hebillas de cinturones

Automatic belt buckles sewing machine



AFC - 06



YouTube VIDEO DEMOSTRATIVO



Características técnicas VS-3525G

- ▶ Máquina automática de coser programable.
- ▶ Area de trabajo: 350 x 250 mm.
- ▶ Velocidad máxima de trabajo: 2700 rpm
- ▶ Alzaprensateclas neumático
- ▶ Cortahilos

- ▶ Programming automatic stitching machine
- ▶ Working area: 350 x 250 mm.
- ▶ Maximum stitching speed: 2700 rpm
- ▶ Neumatic presser foot
- ▶ Threadcut



VS3525G		
Altura	Height	120 cms
Largo	Lenght	123 cms
Ancho	Width	118 cms
Peso neto	Net weight	105 kg
Servomotor	Servomotor	550 W

MAQUINA AUTOMATA DE COSER AUTOMATIC SEWING MACHINE

▶ LINE VS-3525G



Características técnicas Adler 669 DELTA

- ▶ Máquina de coser de brazo, 1 aguja.
- ▶ Diámetro del brazo: 50 mm.
- 1. Triple arrastre
- ▶ Canilla grande
- ▶ Máximo largo puntada: 9 mm.
- ▶ Corta-hilos automático
- ▶ Retroceso electrónico
- ▶ Lía-canillas eléctrico
- ▶ Ajuste automático de la presión del prensatelas
- ▶ Espacio libre de trabajo bajo brazo: 350 x 130 mm.

- ▶ Cylinder arm sewing machine. 1 needle
- ▶ Diameter arm: 50 mm.
- ▶ Triple transport
- ▶ Large hook
- ▶ Max. Stitch length: 9 mm.
- ▶ Automatic thread-trimmer
- ▶ Electronica back-tack lever
- ▶ Electric driven bobbin winder
- ▶ Automatic adjustment of presser foot pressure
- ▶ Clearance under arm: 350 x 130 mm.

669 DELTA		
Altura	Height	130 cm
Largo	Lenght	60 cm
Ancho	Width	120 cms



MAQUINA DE COSER DE BRAZO ARM SEWING MACHINE

▶ MOD. ADLER 669 DELTA



Características técnicas Mod. ADLER 867 DELTA

- ▶ Máquina de coser plana, 1 aguja.
- ▶ Triple arrastre
- ▶ Canilla grande
- ▶ Máximo largo puntada: 12 mm.
- ▶ Corta-hilos automático
- ▶ Retroceso electrónico
- ▶ Lía-canillas eléctrico
- ▶ Ajuste automático de la presión del prensatelas
- ▶ Espacio libre de trabajo bajo brazo: 350 x 130 mm.

- ▶ Flat bed sewing machine, 1 needle.
- ▶ Triple transport
- ▶ Large hook
- ▶ Max. Stitch length: 12 mm.
- ▶ Automatic thread-trimmer
- ▶ Electronic back-tack lever
- ▶ Electric driven bobin winder
- ▶ Automatic adjustment of presser foot pressure
- ▶ Clearance under arm: 350 x 130 mm.

		5000
Altura	Height	115 cm
Largo	Length	60 cm
Ancho	Width	120 cms



MAQUINA DE COSER PLANA FLAT BED SEWING MACHINE



▶ **ADLER 867
DELTA**


Características técnicas TC84

- ▶ Máquina para tinter los dos cantos y la punta de cinturones de una sola vez, también con formas curvas.
- ▶ Tiene dos velocidades de trabajo: una lenta que sirve para teñir la punta y la otra rápida para los cantos. El cambio de una a la otra velocidad es automático por medio de una fotocélula eléctrica.
- ▶ Puede trabajar con cualquier clase de tinta líquida y puede teñir piezas de anchura distinta: desde 2 mm hasta 80 mm
- ▶ Belt dyeing machine. It is able, in one single phase, to ink the tip and both edges of a belt.
- ▶ The machine has two speeds: a slow one for the inking of the tip and a fast one for the inking of the edges. The change of the speed is given automatically by a signal of a photoelectric cell.
- ▶ It can work with any type of liquid ink and it is able to colour pieces varing from a width of 2 mm to 80 mm

		TC 84
Altura	Height	150 cm
Largo	Lenght	60 cm
Ancho	Width	53 cm
Peso neto	Net weight	70 kg
Motor	Motor	0,20 HP

MAQUINA DE TINTAR CANTOS BELTS DYEING MACHINE

▶ TC84



Características técnicas PL Project 1100

- ▶ Máquina de tintar y limpiar los cantos
- ▶ Depósitos tintadores independientes
- ▶ Tintadores diponibles con eje horizontal o eje vertical
- ▶ Regulador de caudal de tinta
- ▶ Modulo de limpieza de los cantos mediante banda limpiadora
- ▶ Opcional: mesa electrica regulable en altura

PL 1100		
Altura	Height	360 mm
Largo	Lenght	460 mm
Ancho	Width	400 mm

JOSMA MAQUINARIA, S.L.
Avda. de las Acacias, 7
03600 Elda (Alicante)
Tlf. 965386533 - 965395411
josma@josma.es
www.josma.es

MAQUINA DE TINTAR Y LIMPIAR CANTOS

▶ PL PROJECT 1100



MESA ELÉCTRICA AJUSTABLE "PL 2000"

CON ALTURA AJUSTABLE DESDE 800 MM A 1200 MM Y CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG.



PANEL DE CONTROL

LA ALTURA DE LA MESA EMPIEZA DESDE
800 MM HASTA 1200 MM.

SOPORTE DE PINTURA

CUALQUIER BOTELLA DE COLOR
ADICIONAL NECESARIA ESTÁ AL
ALCANCE DE LA MANO.

BLOQUEO DE RUEDAS

SI QUIERES MANTENER LA
MESA ESTABLE, SOLO BLOQUEA
SUS RUEDAS.

* Los datos técnicos o las imagenes pueden variar.

MESA AJUSTABLE ELÉCTRICA CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE TINTADO

PL2000

PL1200

ESTACIÓN DE TRABAJO

TRABAJE CON CABEZALES DE TINTURA HORIZONTALES Y VERTICALES. EL ESPESOR DE LA PINTURA Y LA VELOCIDAD SE PUEDEN REGULAR.



ESTACIONES DE APOYO

HASTA 4 CABEZALES Y 4 COLORES DIFERENTES QUE SE PUEDEN CAMBIAR EN POCOS SEGUNDOS.



MÓDULO DE LIMPIEZA

UN PERFECTO ACABADO EN EL PROCESO DE TINTADO USANDO SOLO AGUA.



PL2000

PL1000



Características técnicas Line 9004

- ▶ Horno vertical de secado de cantos tintados de cinturones, bandoleras de bolsos y tiras en general.
- ▶ 49 pinzas automáticas con descarga automática
- ▶ Temperatura regulable
- ▶ Producción media: 600 piezas/ hora

- ▶ Vertical oven to dry dyeing edges of belts, shoulder straps of handbags and other straps.
- ▶ 49 stations for automatically crimping belts
- ▶ Temperature adjustable
- ▶ Average production: 600 pieces/ hour

9004		
Alto	Height	2050 mm
Ancho	Width	1200 mm
Profundidad	Depth	1600 mm
Peso	Weight	320 kg

HORNO VERTICAL DE SECADO

VERTICAL DRYING OVEN



▶ **LINE 9004**



Características técnicas H2700

- ▶ Horno horizontal para el secado a baja temperatura de cantos tintados de bolsos, cinturones, marroquinería, etc.
- ▶ Superficie útil: 2700 x 700 mm.
- ▶ Cinta de transporte con velocidad variable
- ▶ Temperatura regulable electrónicamente. Regulación del caudal de aire
- ▶ Doble aislamiento para evitar pérdidas de calor.

- ▶ Horizontal drying oven to dry at low temperature painted edges of handbags, belts, leather goods, etc.
- ▶ Working area: 2700 x 700 mm
- ▶ Conveyor with variable speed
- ▶ Electronic variable temperature. Air flow regulator
- ▶ Double isolation to avoiding loss of temperature

H2700		
Altura	Height	1750 mm
Profundidad	Lenght	2700 mm.
Ancho	Width	700 mm.
Dimensiones de cabina	Booth dimentions	700 x 500 mm.

HORNO HORIZONTAL DE SECADO

HORIZONTAL DRYING OVEN

▶ LINE H2700



Características técnicas H-3

Horno horizontal para el secado a baja temperatura de cantos tintados de bolsos, cinturones, marroquinería, etc.

Superficie útil 50x50 cm.

Bajo nivel de ruido. 30db.

Bajo consumo energético (900w.)

Normativa CEE



HORNO HORIZONTAL DE SECADO

HORIZONTAL DRYING OVEN

LINE H5



LINE H3

Características Técnicas H2-H4-H6-H8

- ▶ Horno silencioso de secado para cinturones, bolsos y otras piezas de marroquinería
 - ▶ 4 bandejas con guías telescópicas deslizantes de 50 cms de ancho y 145 cms de largo
 - ▶ 4 Turbinas independientes
 - ▶ 2 reguladores de temperatura independientes. Temperatura regulable de 20° a 100°
 - ▶ Apertura para introducción de bolsos terminados.
 - ▶ El aislante en su construcción permite una temperatura constante con gran ahorro de energía.
 - ▶ Otras versiones disponibles: H2 con 4 bandejas de 50 x 65 cms y H8 con 8 bandejas de 145 x 50 cms.
- ▶ Silent drying oven for belts, handbags and other leathergoods.
 - ▶ 4 trays with sliding telescopic guides width 50 cms and 145 cms long.
 - ▶ 4 independent turbines
 - ▶ 2 independent temperature controls
 - ▶ Adjustable temperature from 20° to 100°
 - ▶ Aperture for insertion of finished handbags
 - ▶ Insulating materials allow constant temperature and energy saving.
 - ▶ Other versions available: H2 with 4 trays of 50 x 65 cms and H8 with 8 trays of 145 x 50 cms.

H4		
Altura	Height	160 cm
Profundidad	Lenght	62 cm
Ancho	Width	188 cm
Peso neto	Net weight	195 kg

HORNO HORIZONTAL DE SECADO

HORIZONTAL DRYING OVEN



▶ **LINE H2**



LINE H6



▶ **LINE H4**



▶ **LINE H8**

Características Técnicas H10 - H10/2

- ▶ Horno silencioso de secado para cinturones, bolsos y otras piezas de marroquinería
- ▶ 10 bandejas con guías telescópicas deslizantes de 50 cms de ancho y 145 cms de largo
- ▶ 4 Turbinas independientes
- ▶ 2 reguladores de temperatura independientes. Temperatura regulable de 20° a 100°
- ▶ Apertura para introducción de bolsos terminados.
- ▶ El aislante en su construcción permite una temperatura constante con gran ahorro de energía.
- ▶ Otras versiones disponibles: H10/2 con bandejas de 145 x 50 cms.
Tapa de metacrilato

- ▶ La composición y tamaño se ajusta a medida del cliente.

- ▶ Silent drying oven for belts, handbags and other leathergoods.
- ▶ 4 trays with sliding telescopic guides width 50 cms and 145 cms long.
- ▶ 4 independent turbines
- ▶ 2 independent temperature controls
- ▶ Adjustable temperature from 20° to 100°
- ▶ Aperture for insertion of finished handbags
- ▶ Insulating materials allow constant temperature and energy saving.
- ▶ Other versions available: H2 with 4 trays of 50 x 65 cms and H8 with 8 trays of 145 x 50 cms.

		H4	H10/2
Altura	Height	160 cm	A medida
Profundidad	Lenght	62 cm	A medida
Ancho	Width	188 cm	A medida
Peso neto	Net weight	195 kg	A medida

HORNO HORIZONTAL DE SECADO

HORIZONTAL DRYING OVEN

▶ **LINE H10/2**



▶ **LINE H10**

Características técnicas EGN/03

- ▶ Máquina neumática de poner grapas a los pasadores.
- ▶ Distancia entre grapas regulable.
- ▶ Especialmente indicada para cinturones y pequeña marroquinería.
- ▶ Carga superior de gran capacidad de grapas.
- ▶ Medidas: 40 x 40 x101 cms

- ▶ Pneumatic stapling machine with chamber for lightweight staples.
- ▶ Specially designed for belts and small leathersgoods.

EGN/03		
Altura	Height	101 cm
Largo	Lenght	40 cm
Ancho	Width	40 cm
Peso neto	Net weight	60 kg

MAQUINA DE GRAPAR STAPPLING MACHINE

▶ LINE EGN/03



Características técnicas LPC

- ▶ Maquina para redondear y pulir cantos de cinturones, bolsos y otros artículos de marroquineria.
- ▶ Se pueden utilizar distintos discos en piedra, madera y fieltro de acuerdo al trabajo que se desea obtener
- ▶ This machine is to grind and finish the edges of belts, handbags and other leathergoods articles.
- ▶ The machine can be setted according to the work to carry out with a stone grinding wheel, wood grinding wheel or felt wheel.

		LPC
Altura	Height	41 cms
Largo	Lenght	46 cms
Ancho	Width	30 cms

MÁQUINAS DE PULIR CANTOS

EDGES GRINDING MACHINES

LINE LPC



LINE LPC2



LINE LPC3



APLICAR CALOR Y TINTAR LOS CANTOS

HOT EDGE AND DYEING EDGE SMALL MACHINES




▶ **LINE CR1 P**



▶ **LINE JM VV**

MAQUINA DE CONFORMAR CINTURONES

BELTS SHAPPING MACHINE



▶ **LINE CONFORMAR**



Características técnicas DC1

- ▶ Descargador automático de cinturones, bandoleras y tiras.
- ▶ Cinta de transporte con velocidad variable
- ▶ Apilador lateral
- ▶ Largo estándar 1,60 mts
- ▶ Disponible también en 2 mts

- ▶ Belts, shoulder straps collecting machine.
- ▶ Conveyor belt with adjustable speed
- ▶ Side collecting area
- ▶ Standard length: 1,60 mts
- ▶ Also available length: 2 mts

DC1		
Altura	Height	1050 mm
Largo	Lenght	1800 mm
Ancho	Width	550 mm

DESCARGADOR DE CINTURONES

BELTS UNLOADER AND STACKER



▶ **LINE DC1**



VÍDEO
DEMOSTRATIVO

HILOS DURAK



Hilos para coser y bordar
Sewing and embroidering threads

290	367	35	969	140	186	255	233
291	368	1086	120	142	187	256	234
275	369	46	972	143	188	257	235
386	370	9046	869	128	189	258	236
390	371	47	870	129	190	259	397
301	358	19	871	145	1072	260	398
302	359	20	872	146	1074	261	399
303	360	22	873	147	1076	262	400
304	380	23	1016	148	1042	263	401
311	381	24	1017	149	875	278	403
313	382	25	1018	150	876	279	
314	1011	26	1019	152	877	280	1217
316	1012	27	85	1031	878	281	
925	868	28	86	1032	879	914	
328	9575	29	87	1033	203	842	1220
329	1013	1006	88	1034	204	843	
330	9576	1005	89	1035	209	844	
332	1014	36	1029	1036	205	845	*1218
333	336	38	103	376	230	846	
334	337	39	96	206	206	847	
335	338	40	97	208	208	848	*1202
323	339	41	94	978	210	849	
324	340	42	95	979	211	850	*1201
326	341	43	97	1090	212	387	
1001	882	44	95	433	213	388	
1004	883	45	98	1089	214	390	1204
1010	884	46	99	410	215	391	
1047	778	55	100	1037	216	392	
1048	4146	57	101	1096	217	393	1203
1049	1008	59	102	343	218	899	
351	914	48	342	920	683	903	1207
352	1007	49	108	921	818	904	
305	936	50	109	922	859	905	



TECNOLOGÍA

DESARROLLO

FABRICACIÓN

I+D+I



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Fabricación y distribución - Manufacturing and distribution

Avenida de las Acacias, 4 y 7 - 03600 ELDA (Alicante) España

Teléfonos: 965 386 533 - 965 395 411 - Fax: 965 395 489

e-mail: josma@josma.es - www.josma.es